

ОЧИЩЕНИЕ

Колеса Dura-Bright® от Alcoa - Европа, 2-ое издание



ALCOA



Простой уход в течение нескольких минут

ОЧИЩЕНИЕ

Колеса Dura-Bright® от Alcoa

Russian, 03-2014

До очищения: Дайте колесам остыть до температуры в пределах от 5° до 35°C.



Колеса Dura-Bright® EVO легко узнать по **черно-зеленой** наклейке Alcoa Dura-Bright® EVO wheels. На готовую продукцию ставится штамп (ММДДГГ), датированный с начала 2014 года.



Колеса Dura-Bright® с технологией XBR® легко узнать по **черной** наклейке Alcoa Dura-Bright®. На готовую продукцию ставится штамп (ММДДГГ), датированный 2013 годом и ранее.

1



ОПОЛОСНИТЕ ВОДОЙ

Ополосните колеса, чтобы избежать царапин и эрозии.* Используйте воду из под шланга или воду под давлением, чтобы удалить грунт, песок и прочее.

* Эрозия не является гарантийным случаем. Более подробную информацию вы найдете на веб-сайте компании Alcoa www.alcoaawheels.com, в инструкции по обслуживанию колес или в брошюре, посвященной колесам Dura-Bright®.

2



ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВОДУ

Добавьте моющее средство (например, обычную моющую жидкость или мыло) в воду, чтобы появилась пена. **Уровень pH должен быть в пределах значений от 2-х до 12-ти в разбавленном/готовом к использованию состоянии.**

ДОБАВЬТЕ МЯГКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВОДУ

Не используйте концентрированные кислоты или щелочь в составе моющих средств! Уровень pH должен быть в пределах значений от 5-ти до 9-ти в разбавленном/готовом к использованию состоянии. Фтороводородная кислота **никогда** не должна быть использована для очистки колес Dura-Bright® XBR®. Более подробную информацию вы найдете в инструкции по обслуживанию колес Alcoa, глава 7, раздел 7Б.



3



ОЧИСТИТЕ КОЛЕСА МЯГКОЙ ЩЕТКОЙ


Используйте мягкую щетку (Alcoa ALbrush) для чистки поверхности колес мыльным раствором. Не используйте абразивные материалы, жесткие губки и т.п. Очистите щеткой всю оставшуюся грязь.

4




ОПОЛОСНИТЕ КОЛЕСА – РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

Тщательно ополосните колеса чистой водой для того, чтобы полностью смыть мыльный раствор. Насухо протрите колеса мягкой ветошью.



До



После

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Паал, Бельгия

Тел: +32 11 45 84 60

Факс: +32 11 45 56 30

Эл.адрес: info.wheels@alcoa.com

Веб-сайт: www.alcoaawheels.com

